



СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
МБДОУ «Горный ДС»


Протокол № 77 от 27.12.22

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МБДОУ «Горный ДС»


Приказ от 27.12.2022 г. № 157-ОД



**ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-09
по охране труда для машиниста по стирке белья
МБДОУ «Горный ДС»**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста по стирке белья ДОО (детского сада) составлена в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 1 марта 2022 года, Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; разделом X ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция по охране труда для машиниста по стирке белья ДОО устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности машиниста по стирке белья в детском саду, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте. Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья машиниста по стирке белья при выполнении им своих трудовых обязанностей.

1.3. К самостоятельной работе машинистом по стирке белья допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в определенном порядке медицинский осмотр, необходимое обучение, инструктаж по охране труда, имеющие группу по электробезопасности I и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.4. Помещение для выполнения работ по стирке белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, все виды электрического оборудования должны быть заземлены (занулены). В прачечной должен находиться огнетушитель и аптечка для оказания первой медицинской помощи с комплектом необходимых лекарственных и перевязочных средств.

1.5. Работник обязан изучить настоящую инструкцию по охране труда для машиниста по стирке белья, правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха в учреждении.

1.6. Машинист по стирке белья должен:

- знать устройство, принцип работы и правила технического использования стиральной машины;
- соблюдать рекомендации предприятия-изготовителя стиральной машины;
- соблюдать требования производственной санитарии;
- строго придерживаться правил личной гигиены, внутреннего трудового распорядка учреждения;
- делать исключительно ту работу, которая ему поручена;
- соблюдать требования безопасности при использовании стиральной машины;
- поддерживать чистоту на рабочем месте;
- владеть навыками по оказанию первой помощи потерпевшим при несчастном случае;
- правильно использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты);

- знать место нахождения аптечки первой доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения.

1.7. В процессе работы машинист по стирке белья может быть подвержен следующим опасным и вредным факторам:

- физические факторы:

- возможность поражения электрическим током при использовании неисправной стиральной машины, поврежденного шнура электропитания, электророзетки, отсутствия заземления оборудования;
- движущиеся части оборудования (барабан стиральной машины);
- высокая влажность воздуха на рабочем месте;
- возможность падения на мокром, скользком полу.

- химические факторы – во время контакта с моющими средствами;

- биологические факторы – во время контакта с грязным бельем;

- физиологические факторы - физические перегрузки, выполняя работу стоя, и перемещая тяжести вручную.

1.8. МашинистУ по стирке белья необходимо использовать следующие средства индивидуальной защиты: костюм для защиты от общих производственных загрязнений из хлопчатобумажных тканей.

1.9. В помещении прачечной необходимо соблюдать требования противопожарной защиты. Загромождение помещения, проходов недопустимо.

1.10. С целью избегания поражения электрическим током машинисту по стирке белья категорически запрещено заниматься ремонтом электропроводки, рубильников, устанавливать и менять электрические лампы, а также подсоединять концы проводов к рубильникам и распределяющим устройствам, касаться не заизолированных проводов.

1.11. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя.

1.12. В работе необходимо строго соблюдать инструкцию по охране труда для машиниста по стирке белья, правила техники безопасности, требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.13. Машинист по стирке белья, допустивший невыполнение или нарушение данной инструкции по охране труда для оператора стиральных машин, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и, в случае необходимости, проходит внеочередную проверку знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть средства индивидуальной защиты, халат застегнуть на все пуговицы, волосы спрятать под головной убор.

2.2. Удостовериться в наличии деревянной решетки и диэлектрического коврика на полу около стиральной машины.

2.3. Удостовериться в исправном состоянии оборудования, заземляющих устройств и при выявлении дефектов срочно доложить прямому руководителю.

2.4. Провести проверку на исправность и эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции.

2.5. Убрать с рабочего места посторонние предметы.

2.6. Стиральная машина должна стоять на ровной поверхности. При небольших неровностях положение стиральной машины можно отрегулировать, изменяя высоту ножек.

2.7. Проверить, чтобы шланги и шнур питания стиральной машины не пережимались, соединения с водопроводом и вентили не пропускали воду.

2.8. Удостовериться в том, что замок крышки внутреннего барабана и внешнего люка (дверцы) надежно закрываются, исключить возможность их самопроизвольного открывания.

2.9. Машинисту по стирке белья запрещено включать стиральную машину в сеть через переходники и удлинители, так как это может вызвать их перегрев и возгорание.

2.10. Перед стиркой необходимо убедиться, что посторонние предметы из карманов стирающейся спецодежды не попали в барабан. Пододеяльники и наволочки рекомендуется вывернуть наизнанку.

2.11. Количество белья не должно превышать максимальную норму загрузки стиральной машины, указанной в технической документации.

2.12. Машинисту по стирке белья необходимо удостовериться в том, что спусковые клапаны стиральной машины обеспечат быстрый слив жидкости в канализацию, исключая возможность попадания ее на пол в области работы.

3. Требования охраны труда при выполнении работы

3.1. Белье следует загружать в пустой барабан свободно, не спрессовывая, расправив складки. Рекомендуется чередовать крупные и мелкие вещи. Объем загруженного белья не должен быть выше нормы, рекомендованной техническим паспортом стиральной машины.

3.2. При загрузке белья машинисту по стирке белья необходимо следить, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато.

3.3. Загрузка стирального вещества выполняется в приемник вручную.

3.4. Работая с моющими средствами машинисту по стирке белья необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук (перчатками защитными от воды и нетоксичных веществ).

3.5. Для избегания удара электротоком, нельзя прикасаться к подключенной в сеть стиральной машине влажными руками.

3.6. Стиральная машина должна работать ритмично, без стука и рывков при реверсивном вращении барабана. При стуке, рывках, перегреве электродвигателя стиральную машину следует быстро выключить.

3.7. При работе со стиральной машиной машинисту по стирке белья следует:

- контролировать исправность приборов, вовремя чистить их от пыли и загрязнений;
- стоять на деревянной решетке, на которой должен иметься диэлектрический коврик.

3.8. Во время работы стиральной машины машинисту недопустимо:

- повышать давление воды, поступающей к стиральной машине, сверх нормы, указанной в техническом паспорте;
- налаживать, регулировать и выполнять любые ремонтные работы;
- прикасаться руками к движущимся частям стиральной машины;
- оставлять работающую машину без контроля;
- выполнять работу при недостаточном освещении;
- выполнять работу при поврежденном (неисправном) фиксаторе замка крышки;
- запускать стиральную машину при открытой крышке люка;
- ставить тяжелые предметы или вставать на стиральную машину;
- переустанавливать программу стирки после того, как машина начала стирать, что может сбить автоматику стиральной машины и привести к поломке.

3.9. Не допускается поворачивать переключатель программ стиральной машины против часовой стрелки.

3.10. Корпус и легкодоступные детали стиральной машины необходимо периодически обтирать тканью, смоченной в растворе моющего средства. Нельзя мыть стиральную машину при помощи пульверизатора или под струей воды.

3.11. Нельзя использовать для мытья стиральной машины химические растворители или абразивные чистящие порошки. Перед тем, как мыть машину, необходимо выключить ее из электросети.

3.12. Емкость для моющих средств извлекается из стиральной машины и моется под струей теплой воды.

3.13. При образовании известкового налета (из-за неправильной дозировки средства для стирки, сильно загрязненной воды и др.), рекомендуется провести чистку барабана и емкости для моющих средств с использованием средства для удаления налета.

3.14. Для чистки барабана от пятен ржавчины, которые оставляют попавшие в барабан металлические предметы, рекомендуется использовать чистящие вещества, не содержащие хлор.

3.15. После стирки вещей из ворсистых материалов необходима чистка фильтра откачивающего насоса. При вынимании фильтра возможно появление небольшого количества воды, поэтому необходимо заранее приготовить емкость для сбора воды.

3.16. Машинисту по стирке белья запрещено допускать к работе со стиральной машиной посторонних лиц.

3.17. Следует следить за чистотой рабочего места, вовремя убирать пролитые жидкости, устранять скользкость пола.

3.18. В процессе работы соблюдать инструкцию по охране труда при работе со стиральной машиной.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины, их вызывающие:

- пожар, возгорание, задымление, поражение электрическим током, вследствие неисправности ЭСО и иных электроприборов, шнуров питания;
- неисправность мебели вследствие износа, порчи;
- прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб;
- террористический акт или угроза его совершения.

4.2. В аварийных (экстремальных) ситуациях машинисту по стирке белья следует:

- в случае пожара – эвакуировать, присутствующих в помещении людей, вызвать пожарную охрану по телефону 101, доложить о происшествии прямому руководителю, принять все необходимые меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- в случае выхода из строя стиральной машины или ее повреждения – отключить машину от электросети, прекратить работу и доложить о случившемся непосредственному руководителю;
- в случае появления постороннего шума, запаха гари, дыма, искрения, отключения электрической энергии следует немедленно остановить работу стиральной машины и не приступать к выполнению работ до полного устранения неисправности или замены оборудования на новое;
- в случае аварии или самопроизвольной остановке оборудования – незамедлительно выключить стиральную машину из электросети.

4.3. Работу стиральной машины следует прекратить:

- в случае любой неисправности (отсутствии), выхода из строя предусмотренных контрольных приборов и средств автоматики;
- в случае неисправности предохранительно-блокировочных устройств;
- в случае неисправностей или отсутствии защитного зануления (заземления);
- если неисправны или имеются в неполном количестве крепежные детали барабанов, крышки стиральной машины;
- при неожиданном появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока;
- при возникновении пожара.

4.4. При несчастном случае машинисту по стирке белья следует:

- при получении травмы, воспользовавшись медицинской аптечкой, оказать себе первую доврачебную помощь, обратиться в медицинский пункт и поставить в известность руководителя;
- при получении травм другим работником, незамедлительно принять все меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на пострадавшего и оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи, вызвать на место происшествия медработников или вызвать «скорую медицинскую помощь»;

