



СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
МБДОУ «Горный ДС»
 Н.В. Франц
Протокол № 79 от 27.12.22

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Горный ДС»
 Н.В. Суравешкина
Приказ от 27.12.2022 г. № 157-ОД



**Инструкция
по охране труда при работе с пылесосом
ИОТ-05(ВР)**

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К работе с пылесосом допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда, медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работник должен:
 - соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, график работы ДОУ, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда, данную инструкцию и инструкцию по пожарной безопасности;
 - использовать пылесос по его прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации;
 - при работе с пылесосом быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
 - заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;
 - знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой помощи;
 - уметь применять первичные средства пожаротушения;
 - уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
 - знать и соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае.
- 1.3. При работе с пылесосом на работника могут воздействовать следующие опасные факторы:
 - опасность падения при передвижении по ступенькам лестничных пролетов и спотыкания о пороги;
 - опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал о пожаре по причине шума, издаваемого пылесосом;
 - поражение электрическим током.
- 1.4. При любом несчастном случае во время работы работник обязан известить непосредственного руководителя о происшествии, при необходимости обратиться к медработнику или обеспечить оказание пострадавшему первой помощи. Для расследования несчастного случая необходимо по возможности сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
- 1.5. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции, привлекается к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Подготовить рабочую зону:

- проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, необходимо принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;
- убедиться в достаточности освещения рабочей зоны;
- проверить исправность электропроводки, розеток, элементов заземления;
- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для пылесоса и т.п.).

2.2. Подготовить пылесос к работе:

- проверить исправность пылесоса. На пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми;
- установить фильтр в пылесборник в соответствии с инструкцией производителя. В зависимости от вида уборки установите необходимый фильтр;
- установить гофрированный шланг и соответствующую уборке насадку. Необходимо следить за тем, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало. Нельзя допускать передавливание шланга;
- подключить вилку шнура питания пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние «Включено». Проверить работу пылесоса на холостом ходу. Если пылесос работает нормально, то работник может приступать к уборке помещения.

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работник обязан:

- включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;
- соблюдать повышенную осторожность при работе возле лестниц и дверей;
- делать перерывы в работе пылесоса каждые полчаса с отключением его от сети.

3.2. Работнику запрещено:

- использовать пылесос, если он поврежден;
- оставлять пылесос, присоединенный к сети, без надзора;
- отключать пылесос, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также передвигать пылесос за электрический шнур или шланг;
- допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;
- пользоваться пылесосом с неисправным электрическим шнуром;
- использовать пылесос не по назначению;
- натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;
- использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей;
- закрывать выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами. Необходимо следить за тем, чтобы волосы или свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса;
- использовать пылесос для уборки крупного мусора;
- самостоятельно чинить пылесос.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

